

ISGUS Terminal Serie IT 4100 IT 4110



IT 4100

IT 4110



IT 4100 und IT 4110 für Zutrittskontrolle

- » Terminals für Zutrittskontrolle mit berührungsloser Identifikation
- » Bedienung über Transponder mit Leseabstand von 3 - 5 cm
- » Türöffnung über integriertes elektronisches Türöffnungsrelais oder über externe Türsteuerung im gesicherten Bereich
- » Anzeige der Betriebsbereitschaft und Buchungssquittung über LED und akustisches Signal

- » 2 Eingänge (Schließkontakt am Terminal)
- » Sabotagesicherung mittels Deckelkontakt
- » Anschlussmöglichkeit als Sub-Terminal an das IT 8210, ZKZ 40xx
- » Einfache und variable Einbaumöglichkeiten
- » Für den Innen- und Außenbereich geeignet

IT 4100 SR

- » Das Zutrittsterminal IT 4100 SR ermöglicht den Anschluss von externen Lesern mit Reichweiten bis zu 10 Metern in Verbindung mit Aktivtranspondern



Technische Information

Serie IT 4100

IT 4110



IT 4100



IT 4110

Ausweisleser-Systeme

- » LEGIC advant
- » Mifare Desfire
- » andere auf Anfrage

Stromversorgung

- » 24 V DC oder 12 V AC

Typische Leistungsaufnahme

- » 1,2 W

Schutzart

- » IP 65 (frontseitig)
- » IP 67 (optional)

Schutzklasse

- » III / EN 62368-1

Aufstellungsort

- » Für den Innen- und Außenbereich
- » Umgebungstemperatur -10° C bis + 55° C

Relative Luftfeuchtigkeit

- » max. 85 % (nicht kondensierend)

Datenübertragung

- » RS 485,2-Drahtverbindung

Gewicht

- » ca. 0,15 kg

Abmessungen

- » Höhe: 114 mm
- » Breite: 75 mm
- » Tiefe: 23 mm

